



Исх. №1205
от 13 мая 2016 года

г.Алматы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА



Предназначен для очистки зерна и подготовки зерна пшеницы к помолу в сортовую муку, а также для использования совместно с **мукомольным и мельничным оборудованием**.

Состав агрегата: рассев-сепаратор, мягкая обочная машина, триер-куколеотборник, аспирационные колонки, магнитоуловители, нории, увлажнительная машина, бункер отволаживания.

Прохождение зерна: зерно из приемного бункера поднимается норией и проходит через аспирационную колонку, магнитоуловители при этом от него отвеиваются легкие и металлические примеси. Затем зерно поступает в рассев-сепаратор, в котором на двух решетках отсеиваются крупные и мелкие примеси. Далее зерно проходит через триер-куколеотборник, который отбирает семена куколя, гречишки татарской, половинки зерна и др. мелкие примеси. Затем зерно проходит через обочную машину, в которой с его поверхности удаляется налипшая грязь, и через аспирационную колонку, в которой от зерна отвеивается пыль, оставшаяся с зерном после обочной машины. Затем очищенное зерно поднимается второй норией, увлажняется в увлажнительной машине и подается в одну половину бункера для отволаживания, а из второй половины бункера отлежавшееся зерно забирается на **мельничное оборудование**. Наличие щетки с независимым приводом на нижнем решете рассева-сепаратора, эффективных триера с сетчатой обочной машины значительно повышают качество очистки зерна и тем самым повышает качество муки, выходящей из **мукомольного и мельничного оборудования**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметры	Значения
Производительность по зерну по очистке, кг/ч	1000-1200
Производительность по зерну по отлежке зерна, кг/ч	600
Емкость бункеров, тонн	6

Эффективность очистки от отделимых примесей, %	70-95
Установленная мощность, кВт	11
<u>Габаритные размеры, м</u>	
Длина	4,3
Ширина	4,1
Высота	4,5
Масса, кг	2100

СТОИМОСТЬ ТОВАРА: 7 862 500 тенге.

В цену оборудования включено: НДС (12%), транспортные расходы до Покупателя.

В цену оборудования не включено: шеф-монтажные, пуско-наладочные работы и обучение персонала (10% от стоимости оборудования).

Срок изготовления и поставки: не более 3 месяцев.

Гарантия: 24 месяцев.

С уважением,

Директор ТОО "ТехноАгроСервис»



Погребняк А.А.