



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛИ

Объем от 50 до 6000 л

Назначение: маслоизготовитель применяется на молочных производствах как основной элемент в линиях по производству сливочного масла методом периодического сбивания. Масло в маслоизготовителях получается в результате обработки сливок 35% жирности. От маслобоек отличаются большим геометрическим объемом и возможностью автоматического управления технологическим процессом.

Устройство: представляет собой емкость, сваренную из листовой нержавеющей стали. Емкость для сбивания маслоизготовителя – это либо горизонтальный барабан, либо барабан с наклоном для увеличения эффективности сбивания. Маслоизготовитель снабжен пультом управления.



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

№	Наименование оборудования	Объем, л	Цена за ед., тенге
1	Маслоизготовитель барабанного типа, нерж. сталь, рама Ст3, разгрузка-загрузка, импортный люк, смотровое окно, днище торосферическое, пульт управления (пылевлагозащищенный).	5	554 795
		10	766 709
		20	973 165
		30	1 036 150
		50	1 126 250
		100	1 288 430
		150	1 477 640
		200	1 785 935
		300	1 829 030
		400	2 046 375
500	2 428 365		

		600	2 655 740
		800	3 137 775
		1000	4 149 700
		1500	4 607 000
		3000	6 961 500
		4000	8 287 500
		5000	9 222 500
		6000	9 970 500
2	Частотный преобразователь для плавного пуска и регулировки частоты вращения (рекомендуется) для выбора любого режима взбивания	до 20	80 750
		30	89 250
		50	89 250
		100	114 750
		150	130 050
		200	153 000
		300	195 500
		400	246 500
		500	306 000
		600	365 500
		800	446 250
		1000	484 500
		1500	538 900
3000	582 250		
4000	605 625		
5000	623 900		
6000	639 200		

Стоимость оборудования включает в себя: НДС, упаковка, транспортные расходы до станции назначения Покупателя, сертификация.

Срок изготовления и поставки: 45 рабочих дней.

Гарантийный срок: 18 месяцев

С уважением,

ТОО «ТехноАгроСервис»