



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтомат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку типа PURE PAK «Альтер-04»



ОПИСАНИЕ: Предназначен для розлива и герметичной упаковки жидких и пастообразных продуктов (цельномолочные, кисломолочные, фруктовые напитки, соки и т.д.) в картонный пакет с двухсторонним полиэтиленовым покрытием (упаковка Пюр-Пак, тиа «А» или тип «В») и фольгированный картонный пакет (упаковка Пюр-Пак асептик, тип «А» или тип «В») емкостью от 250 до 1000 мл. С последующей маркировкой и автоматической выдачей упакованного продукта. Обслуживание полуавтомата производится одним оператором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Значение
Производительность, доз/час	500
Диапазон дозирования, мл	250-1000
Допустимая погрешность дозирования, не более, %	2
Объем расходного бункера, л	30
Расход охлаждающей воды, л/ч	20
Потребление сжатого воздуха, куб.м/ч	36
Давление сжатого воздуха, кгс/кв.см	6
Установленная мощность, кВт	4
Габаритные размеры, не более, мм	1200x1420x2000
Масса, не более, кг	300

В состав полуавтомата входит:

➤ <input type="checkbox"/> Блок управления (контроллер)
➤ <input type="checkbox"/> Узел установки пакета
➤ <input type="checkbox"/> Дозатор автоматический – 1000 мл.
➤ <input type="checkbox"/> Узел формирования и запайки дна пакета
➤ <input type="checkbox"/> Узел перемещения пакета
➤ Узел запайки верхней части пакета
➤ Узел маркировки (чернильный маркер)
➤ <input type="checkbox"/> Блок подготовки воздуха
➤ <input type="checkbox"/> Загрузочный бункер – 40л.

Основные характеристики:

➤ Кинематическая производительность – 500 упак./час
➤ Построение – линейное
➤ Метод дозирования - объемный
➤ Регулировка дозы – плавная <input type="checkbox"/> 200-1000 мл, с точной подстройкой
➤ Погрешность дозирования : +/- 2%
➤ Расход холодной воды – 0,2 м3/ч
➤ Габаритные размеры – 1200x1420x2000 мм
➤ Вес – не более 350 кг.
➤ Материал – нержавеющие стали марки 08X18H10T, полиэтилен, алюминиевые сплавы. (Разрешены к применению в контакте с пищевыми продуктами).
➤ Электрооборудование <input type="checkbox"/> («OMRON» Япония)
➤ Пневмооборудование («Пневмакс» Италия; «FESTO» Германия)

Пневматическая система :

➤ Давление – 6 кгс/см.кв.
➤ Расход сжатого воздуха- до 600 л/мин

Электропитание:

➤ Напряжение – 220 В, 50 Гц
➤ Потребляемая мощность (максимальная) – не более 7 кВт
➤ Напряжение питания цепей и блокировок – 24 В

СТОИМОСТЬ ПОЛУАВТОМАТА «АЛЬТЕР-04»: 6 440 000 тенге.**Дополнительные устройства для полуавтомата «Альтер-04»**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА за ед., тенге
1.	Аппликатор крышки (для припайки крышки)	2 024 000
2.	Термомаркер (для маркировки «гребешка» пакета)	690 000
3.	Датчик уровня (для контроля уровня продукта в загрузочном бункере)	186 000
4.	Пневмоуправляемый клапан ДУ40 (исполнительное устройство к датчику уровня)	460 000
	ИТОГО, тенге:	3 360 000

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 9 800 000 тенге.

Стоимость оборудования включает в себя: НДС, упаковка, транспортные расходы до станции назначения Покупателя, сертификация.

Срок изготовления и поставки: 65 рабочих дней.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Послегарантийное обслуживание, поставка запасных частей, расходных материалов.

С уважением,

Директор ТОО «ТехноАгроСервис»

Погребняк А.А.